

KH 17118 S



Kaminhaube, 60cm, Glasschirm, schwarz

EAN 4040729171182

Abluft-und Umluftbetrieb

Steuerung: manuell durch Drucktasten

3 Leistungsstufen

1 Aluminium Fettfilter

Beleuchtung: Halogen 2 x 20 W



Technische Daten

Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	98,9 kW/Jahr
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	F
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	4,4
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	6,7 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fettabscheidegrad (GFE hood)	67,2
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	134 m³/h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	227 m³/h
Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	49 dB
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	59 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0 W
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	134,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 1 EN 60704-2-13	49,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	181,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 2 EN 60704-2-13	55,0 dB(A)/1pW
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	227,0 m³/h

Geräusch Abluft Leistungsstufe 3 EN 60704-2-13	59,0 dB(A)/1pW
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Länge Anschlusskabel	220,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	160,0 W
Gerätehöhe min.	970 mm
Gerätehöhe max.	1330 mm
Gerätebreite	600 mm
Gerätetiefe	355 mm
Verpackung Höhe	700 mm
Verpackung Breite	480 mm
Verpackung Tiefe	465 mm
Montage Abstand über Cerankochfeld	450 mm
Montage Abstand über Gaskochfeld	650 mm
Nettogewicht	9,5 kg
Bruttogewicht	13,0 kg
Kohlefilter Typ.	KF17148

Einbauzeichnung KH 17118 S

