

KH 17194 E



Kopffrei-Haube, 60 cm, Edelstahl

EAN 4040729171946

- Abluft-und Umluftbetrieb
- Steuerung: elektronisch durch soft touch
- LED Display
- Timer für Ausschaltfunktion
- 4 Leistungsstufen
- 1 Aluminium Fettfilter
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- Beleuchtung: halogen 2 x 20 W

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzindex	102,0
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	150,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungstufe 1 EN 60704-2-13	44,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	257,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungstufe 2 EN 60704-2-13	48,0 dB(A)/1pW
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	130,0 kW/Jahr
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	348,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungstufe 3 EN 60704-2-13	54,0 dB(A)/1pW
Leistung in 4 Stufe -Abluft EN 61591	465,0 m³/h
Geräusch Abluft Leistungstufe 4 EN 60704-2-13	59,0 dB(A)/1pW
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Länge _Anschlusskabel	220,0 cm
Steckertyp	Euro plug
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	8,8
Gerätehöhe min.	825 mm
Gerätehöhe max.	1025 mm
Gerätebreite	600 mm
Gerätetiefe	350 mm
Verpackung Höhe	490 mm
Verpackung Breite	645 mm
Verpackung Tiefe	505 mm

Beleuchtungseffizienzklasse	F
Bruttogewicht	15,5 kg
Kohlefilter Typ.	KF17142
Beleuchtungseffizienz LE hood	5,3 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Zeitverlängerungsfaktor	1,7
Fettabscheidegrad (GFE hood)	63,5
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	150 m³/h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	465 m³/h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	252,0 m³/h
Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	44 dB
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	59 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	206,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,6 W
Montage Abstand über Cerankochfeld	550 mm
Montage Abstand über Gaskochfeld	650 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	164 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	170 W
Anschlusswert	210,0 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Nettogewicht	12,7 kg

Einbauzeichnung KH 17194 E

